

Einsatzbereich: Trinkwasser

➤ Informationen zum Einbau:

- Horizontale **oder** vertikale Montage möglich
- Gerät hat **keine** bestimmte Durchflussrichtung
- Vor** chemischen Anlagen montieren (=Chemieeinsparung)
- Nach** elektrischen Wasseraufbereitungsgeräten – Ionentauschern usw. installieren
- Nach** Schmutz-Feinfiltern montieren

➤ Weitere wichtige Hinweise:

- Mitgelieferte Rotguss-Doppelnippel unbedingt verwenden!** (Eingrenzung Magnetfeld)
Bei Nichtbeachtung, erlischt der Garantieanspruch!!
- Beiliegende elektrische Überbrückung** (Erdungsschellen + Kabel) **unbedingt montieren!** (siehe Bild unten)
- Mind. 50cm Abstand zu elektr. Geräten wie z.B. Pumpen (wegen elektr. und elektromagn. Felder)
- Stromführende Kabel nicht an Wasserrohre anlegen oder herumwickeln
- Gerät darf feuchte Mauern oder Böden nicht berühren

EWO - CLASSIC		Technische Daten										
Dimension	Einheit	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"	6"
Nennweite	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
max. Wasserdruck	bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Betriebstemperatur	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Durchfluss bei 4 bar	L/Sek.	0,6	1	2	3	5	6	9	12	14	20	30
Druckverlust bei 4 bar	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Länge/Höhe	mm	130	155	180	210	300	340	445	445	540 inkl. Flansch	590 inkl. Flansch	650 inkl. Flansch
Durchmesser	mm	47	60	85	105	130	154	168	168	200	250	355
Einbaulichte ohne Doppelnippel	mm	70	80	98	115	146	165	180	180	340 inkl. Flansch	400 inkl. Flansch	520 inkl. Flansch
Gewicht	kg	0,7	1	2,5	4	7,5	11,5	16,5	17	29	45	100



Einbaubeispiel **EWO CLASSIC**